

Beladung						
Ausstattung in Kisten* (z.B. ZARGES Leichtmetall-Transportkisten)						
Artikel	Anzahl	Kisten EUROBOX*	Maße (mm)	Anzahl	Gewicht	Gesamt- Spezifikation
Kiste 1						
Funktionsgruppe Transport und Immobilisation						
Rettungsdecke, silber-gold, 210 x 160 cm; Mindestfoliendicke 12ym	20	Zarges	600/400/340	1	5	16
Immobilisierungskragen variabel, für Erwachsene; Stifneck Select oder vergleichbarer Art	10					
Immobilisierungskragen variabel, für Kinder; Pedie Select oder vergleichbarer Art	10					
Rettungstuch nach DIN EN 1865 Dekonfähig (Umbettungstuch)	10					DIN EN 1865
Satz zur Ruhigstellung von Knochenbrüchen Erwachsene (universell einsetzbares Schienungsmaterial, z. B. Sam-Splint, keine Luftkammerschienen); Arm, Bein, Finger	2					
Satz zur Ruhigstellung von Knochenbrüchen Kinder (universell einsetzbares Schienungsmaterial, z. B. Sam-Splint, keine Luftkammerschienen); Arm, Bein, Finger	1					
				1		
Kiste 2						
Funktionsgruppe Beatmung						
Notfallset Absaugung (Absaugpumpe, je 10 Katheter 3 Gr., Vliestücher, Fingertip)	3	Zarges	600/400/340		5	15
Absauggerät, tragbar, manuell, auch geeignet zum Absaugen der Vacuummatratze						EN ISO 10079-2
Pulsoxymeter DIN 865 mit Erwachsenen Sensor	2					DIN 865
Notkoniotomieset Erwachsene Kinder	2					
Thoraxdrainagenset (Ch 14) "Klein Rettungsdienst"	1					
Thoraxdrainagenset (CH 28) "Klein Rettungsdienst"	2					
Beatmungsbeutel (Kombibeutel) Erwachsene/Kinder,	5					DIN ISO 8382
				1		
Kiste 3						
Funktionsgruppe Beatmung						
MANV-Kiste 2x 5l Sauerstoff - 4Abgänge + abnehmbare Leiste + 4 x Sauerstoff-Inhalationsmaske mit Verbindungsschlauch + Zubehör (Gabelschlüssel)	1	Zarges	600/400/340		5	25
						DIN EN 737-1
				1		
Kiste 4						
Funktionsgruppe Beatmung						
Beatmungsgeräte z.B. Oxylog + Druckschlauch, Druckminderer, Inhalationsmaske mit Atembeutel, Schlauch; Beatmungsmasken; diverse Guedeluben, diverse Wendeltuben, Notfallset Absaugung + 5l Sauerstoffflasche	1	Zarges	600/400/340		5	27
						EN ISO 10079-2
				1		
Kiste 5						
Funktionsgruppe Beatmung						
Beatmungsgeräte z.B. Oxylog + Druckschlauch, Druckminderer, Inhalationsmaske mit Atembeutel, Schlauch; Beatmungsmasken; diverse Guedeluben, diverse Wendeltuben, Notfallset Absaugung + 5l Sauerstoffflasche	1	Zarges	600/400/340		5	27
						EN ISO 10079-2,
				1		
Kiste 6						
Funktionsgruppe Diagnostik und Behandlung						
Blutdruckmessgerät ; Satz bestehend aus Handpumpe mit Manometer sowie Klettmanschette Erwachsene, Erwachsene gr; Kinder	2	Zarges	600/400/340	1	5	16
Stethoskope (dual) Erwachsene, Kinder	2					
Thermometer digital, Schutzhülle (Messbereich 28° - 42°)	2					
Einmalskalpell, Gr. 11, steril, einzeln	10					

Beladung						
Ausstattung in Kisten* (z.B. ZARGES Leichtmetall-Transportkisten)						
Artikel	Anzahl	Kisten EUROBOX*	Maße (mm)	Anzahl	Gewicht	Gesamt- Spezifikation
Einmalpinzetten, steril, einzeln	10					
Kiste 7		Zarges	600/400/340	1	5	12
Funktionsgruppe: Verbandstoffe						
Wundschnellverband, 5m x 6cm	6					DIN 13019
Mullkompressen 10x10 cm, steril à 2 Stück	1 VE à 100 Stück					
Verbandpäckchen, mittel und groß je	10 Stück					DIN 13 151
Mullkompressen 20x20 cm, alubedampfte Wundaufgabe, steril à 2 Stück	1 VE à 100 Stück					
Mullbinden elastisch 4 m x 6 cm (Fixierbinde)	1 VE à 20 Stück					DIN 61634
Mullbinden elastisch 4 m x 8 cm (Fixierbinde)	1 VE à 20 Stück					DIN 61 634
elastische Kompressionsbinden, 5 m x 8 cm	1 VE à 10 Stück					
Dreiecktücher	10					DIN 13168
Verbandtuch, 40 x 60 cm, einzeln eingeschiegelt - metallisiert	1 VE à 10 Stück					DIN 13152
Verbandtuch, 80 x 120 cm, einzeln eingeschiegelt - metallisiert	1 VE à 10 Stück					DIN 13152
Verbandtuch, 140 x 220 cm, einzeln eingeschiegelt - metallisiert	1 VE à 5 Stück					DIN 13152
Kleiderschere, 19 cm, kniegebogen	3					
Op-Handschuhe steril, Gr. 61/2, puderfrei; latexfrei	5 Paar					DIN EN 455-1 - 2
Op-Handschuhe steril, Gr. 71/2, puderfrei; latexfrei	5 Paar					DIN EN 455-1 - 2
Op-Handschuhe steril, Gr. 81/2, puderfrei; latexfrei	5 Paar					DIN EN 455-1 - 2
Pflaster weiß, Gewebe Rolle 5 m x 2,5 cm	3					
Pflaster braun, Rolle 5m x 2,5 cm	3					DIN 13019
Pflaster braun, Rolle 5m x 5 cm	3					DIN 13019
Kochsalzlösungen, steril, 1000 ml Kunststoffflasche	3					
Kiste 8		Zarges	600/400/340	1	5	17
Infusionen Infusionsgerät						
Mullkompressen 10x10 cm unsteril	1 VE à 100 Stück					
Volumenersatzmittel kolloidal 500ml	10					
Vollelektrolytlösungen zur Infusion 500 ml	20					
Venenstauer	4					
Infusionssysteme luer-lock	30					DIN 58362
Flügelkanüle 0,5 mm	5					
Flügelkanüle 0,65 mm	5					
Venenverweilkanüle 14 (orange) TRBA 250	1 VE à 10					
Venenverweilkanüle 18 (grün) TRBA 250	1 VE à 10					
Venenverweilkanüle 22 (blau) TRBA 250	1 VE à 10					
Druckinfusionsgerät	2					
Verlängerungsschlauch für Zugang	5					
Einmalspritzen 2 ml	15 Stück					DIN 13098
Einmalspritzen 5ml	15 Stück					DIN 13098
Einmalspritzen 10 ml	15 Stück					DIN 13098
Einmalspritzen 20 ml	[15 Stück]					DIN 13098
Einmalkanülen (stumpf) Nr. 1, Nr. 2	je 1 VE à 20					
Dreiwegehahn, blau	15					
Endstopfen Luer-Lock, rot	15					
Haltebänder für Infusionen, mit Karabinerhaken	15					
Einmalhandschuhe, 3 Größen (S, M, L), Je 100 Stück, Latex, puderfrei	je 2 VE					
Zellstofftupfer, je Rolle 500 Stück, Tupfer 4 x 5 cm	1 Rolle					
250 ml Desinfektionsspray, Sprühflasche (Cutosept "F" Haut-Desinfie)	4					
Kanülenpflaster, steril, VE 20 St.	1 Pack					
Kanülenpflaster, geschlitzt, einzeln, 12x 2,5 cm	1Pack					
Kontamedboxen groß	4					
Einmalrasierer	3					
Kiste 9		Zarges	600/400/340	1	5	20
Hygiene und Pflege 1						
Einmalnierschale, Zellstoff, 24 cm	50					
Urinenten weibl./männl. (je 1 x)	2					
Steckbecken (Bettpfanne mit Deckel)	1					
Flächendesinfektionsmittel, 1000 ml	1					

Beladung						
Ausstattung in Kisten* (z.B. ZARGES Leichtmetall-Transportkisten)						
Artikel	Anzahl	Kisten EUROBOX*	Maße (mm)	Anzahl	Gewicht	Gesamt- Spezifikation
Sprühkopf für Flasche mit Flächendesinfektionsmittel	1					
Händedesinfektion, 500 ml	1					
Handwaschlotion, 500 ml	1					
Handbürste	2					
Infektionsschutzkleidung	3					
Augenspritzschutz (Schutzbrille-Vollsicht) EN 166	3					DIN EN 166
Einmal-Mundschutzmaske, VE 100 Stck.	1 Pack					
OP-Gesichtsmasken grün, VE 50 Stck.	2 Pack					
Kiste 10						
Hygiene und Pflege 2		Zarges	600/400/340	1	5	20
Müllsack, 120 Liter (etwa 25 Stück), blau	1 Rolle					
Müllsackständer (zusammensteckbar)	2					
Plastiksack für Kleidung, 120 Liter (etwa 15 Stück), (Müllsäcke, transparent)	1 Rolle					
Einmalbecher 0,2 Liter, weiß (ca. 100 Stück)	1					
Tragenlaken, Einmalverwendung,	10					
Papierhandtücher (je etwa 150 Blatt) 25x33 cm	2 Pack					
Papiertaschentücher (Einzelpackchen zu je 10 Blatt)	10 Pack					
Einmalschürzen Kunststoff, 81 x 125 cm	10					
Bekleidungssets z.B. Einmal-Vitmo-Ersatzkleidung -Set	5					
Kiste 11						
Hygieneplatte:						
Grundplatte (ca. 550 x 350 mm) mit aufgesetzten Spendern für Handtücher, Seife und Desinfektionsmittel, mit Ablage für Handbürste, einschließlich Handbürste und Verbrauchsmittel. Vorrichtung zur Befestigung des Moduls am Aufbau des GW-San.	1	Zarges	600/400/340	1	12	12
Kiste 12						
Medikamente		Zarges	600/400/340	1	5	14
[Liste nicht Gegenstand der AG - s. Text]						
Kiste 13						
Organisation und Dokumentation		Zarges	600/400/340	1	5	10
Anhängekarte mit Schutzhülle für Verletzte und Kranke -	20					
Eddingstift, schwarz	2					
Ordner für Einsatzunterlagen	1					
Klemmbrett	2					
Rettungsdienstprotokoll nach DIVI in Mappe	20					
Kiste 14		Zarges	600/400/340	1	5	10
Kiste 15		Zarges	600/400/340	1	5	10
Kiste 16		Zarges	600/400/340	1	5	10
*						

Beladefliste Gerätewagen Sanitätsdienst (GW-San) des Bundes - Entwurf Stand: September 2008						
Ausstattung in Kisten (z.B. ZARGES Leichtmetall-Transportkisten der Serie EUROBOX)						
Beladung Artikel	Kisten			Gewicht pro Stück (kg) ca.	Gesamtgewicht (kg) ca.	Spezifikation
	EUROBOX	Maße (mm)	Anzahl			
Korb 1						
Elektromaterial	Zarges 40781	580/380/300	1		22	
Flutlichtstrahler** (** Herr Ibrom DRK; Herr Albert MHD; Herr Rauschenberger JUH favorisieren Powermoon) mit Halogenlampe 230 V/1000 W, lageunempfindlich, schwarzes, spritzwassergeschütztes Aluguss-Gehäuse, mit Kühlrippen, Handgriffe zum Verstellen, Tragegriff. Reflektor gehämmert und eloxiert. Lichtaustritt 170 x 240 mm. Gelenkstück mit Aufsteckrohr zur Befestigung auf Stativ mit Zapfen Durchmesser 30 mm. Mit 10 m Anschlusskabel und Stecker IP 68			1			Aufnahmezapfen nach DIN 14640
Mehrfachabzweigstück druckwasserdicht, nach DIN 49442/443, zur Stromverteilung, mit 3 Steckdosen und einem Stecker, Kabel (1,5 m), Stecker und Steckdosen mit Schutzkappe IP 68 druckwasserdicht, geprüft nach VDE 0620/06.87			1			nach DIN 49442/443
Verlängerungsleitungen 230 V, 20 m, Gummischlauchleitung HO7RN-F3 G 2,5, mit Stecker und Kupplung DIN 49443/49442. Schutzart IP 54.			2			nach DIN 49442/443
Zeltleuchten Kompaktleuchtstofflampen 2 x 36 W TCL mit EVG 230 V/50 Hz, flimmerfreies Licht, geringe Blendung, schlagfestes Gehäuse Schutzart IP 54, Abmessung ca. 490 x 145 x 190 mm, horizontale Ausstellmöglichkeit in den Positionen 0°, 45° und 90°, dachförmiger Reflektor, Netzanschlussleitung eingangseitig HO7RN-F3G 1,5 ca. 5 m lang, mit Stecker (Schuko) IP 54, ausgangsseitig mit Anbaudose (Schuko) IP 68, Befestigungsmöglichkeit mit 2 Aufhängegurten je Leuchte aus Gewebeband mit Klemmverschluss (wie Setolite ALDEBARAN			4			
Leitungsroller nach DIN EN 61316, 230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), Zuleitung : Leitung HO7RN-F3G2,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4), Länge 50 m, mit Stecker DIN 49443, 16 A 250V, Abgang drei Stück Steckdosen DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V		300x410x230	2	13,5	27	DIN EN 61242 (DIN VDE 620 T. 300)
Korb 2						
Persönliche Schutzkleidung (BUND)	Zarges 40781	580/380/300	2	8,9	20,3	
Korb 3						
Persönliche Schutzkleidung (BUND)	Zarges 40781	580/380/300	2	8,9	20,3	
Korb 4						
Persönliche Schutzkleidung (BUND)	Zarges 40781	580/380/300	2	8,9	20,3	
Korb 5						
Einwegdecken	Zarges 40781	580/380/300	1	2,5	13,3	
Decken (Einweg), innen mehrere Lagen Viskose-Vlies, außen PP-Vlies, ringsum gesäumt, einzeln in PE-Beuteln verpackt, Maße ca. 1900x1100 mm. Gewicht ca. 360 g.			30	0,36		
Korb 6	Zarges 40781	580/380/300	1	2,5	10,5	
AED mit EKG-Anzeige (wie Zoll AED Plus). In Bereitschaftstasche mit Zubehör (Elektrode, Ersatzelektrode, Rasierer) 310x250x195	Zarges 40781	580/380/300	2	4		
Korb 7	Zarges 40781	580/380/300	1	2,5	12,5*	
Zusatzbeladung						
Korb 8	Zarges 40781	580/380/300	1	2,5	12,5*	
Zusatzbeladung						
Korb 9 (* ca. Gewichtsschätzungen)	Zarges 40781	580/380/300	1	2,5	12,5*	
Zusatzbeladung						
Korb 10	Zarges 40781	580/380/300	1	2,5	12,5*	
Zusatzbeladung						

Beladeliiste Gerätewagen Sanitätsdienst (GW-San) des Bundes - Entwurf Stand: September 2008

Ausstattung ohne Kisten

Beladung	Maße (mm) ca.	Anzahl	Gewicht pro Stück (kg) ca.	Gesamtgewicht (kg) ca.	Spezifikation
Notfallrucksäcke nach DIN 13232 für Erwachsene (einschließlich 2 Modultaschen klein, 3 Modultaschen groß, 1 Modultasche für Ampullen) mit Notfallmedizinischer Ausstattung nach Funktionsgruppen: Beatmung, Sauerstoff, Absaugung, Intubation, Diagnostik, Injektion (-> s.KTW)	620x520x300	3	15	45	DIN 13232
Notfallrucksack nach DIN 13233 Kinder (einschließlich 2 Modultaschen klein, 3 Modultaschen groß, 1 Modultasche für Ampullen) mit Notfallmedizinischer Ausstattung nach Funktionsgruppen: Beatmung, Sauerstoff, Absaugung, Intubation, Diagnostik, Injektion	620x520x300	1	15	15	DIN 13233
Teleskop-Dreibeinstative* (*Herr Ibrom DRK; Herr Albert MHD; Herr Rauschenberger JUH favorisieren Powermoon) zum Befestigen von Scheinwerfern, mit Aufsteckzapfen 30 mm Durchmesser, nach DIN 14640, arretierbar in jeder Stellung durch Flügelschrauben, einschließlich drei Abspannseilen und drei Heringen, eingeschobene Länge ca. 1100 mm, ausziehbar auf ca. 4600 mm.	1100	1	15	15	DIN 14640
Schnellaufbau-Zelt 40 m² als Pneumatikzelt mit Kompressor ca. 40 m ² <i>Innenmaß</i> , selbstentfaltend (wie AIRSHELTER), mit Gebläse und Anschluss-Schlauch, mit weißer, beige oder hellgrauer Außenhaut, einschließlich Sturmbefestigung für befestigten und unbefestigten Untergrund und sonstigem Zubehör (2 einhängbare Türen, Befestigungspunkte für variable Ausstattung, 6 Heringe 50 cm, 4 Heringe 30 cm, Handhammer, Lasche zur Zelt-Verbindung), in Aluminium-Kiste, gesichert mit Spanngurten. Reperaturset	LxBxH 1300x550x650 (Packmaß) 520x500x430 (Gebläse)	1	ca. 180	180	
Zeltheizung Diesel-Heizautomat mit Tank und Abgasanschluss, ca. 25 kW, Luftleistung ca. 1.000 m ³ , Elektroanschluss 230 V/50 Hz, Abgasstutzen 150 mm Durchmesser, Tankinhalt ca. 40 Liter, Tankheizung eingebaut, mit notwendigem Zubehör (Wärmeluftschlauch (10m), Fernthermometer, Abgasrohr 1 m, Haube für Abgasrohr), passend zum Schnellaufbau-Zelt, fahrbar	LxBxH 1290x520x850	1	98	98	
Drehstrom-/Wechselstromerzeuger , nach DIN 14685/6280, Teil 10. Generator in wartungs- und verschleißfreier Bauweise, mit Isolationsüberwachung. Nennleistung 5 kVA, Nennspannung 400/230 Volt, Nennstrom 7,2/18 A, Frequenz 50 Hz. Schutzart IP 54 nach DIN 40050, Funkentstörgrad N nach VDE 0875. 1 Drehstrom-CEE-Steckdose, wasserdicht, nach DIN 49462 (16 A). 3 Wechselstrom-Steckdosen, wasserdicht, nach DIN 49442, 4 Sicherungsautomaten, Schutzleiterprüfeinrichtung, beleuchtete Lastanzeige, Betriebsstundenzähler, Vollrohrrahmen mit ausklappbaren Tragegriffen, aufklappbares Schutzdach. Antrieb Viertakt-Ottomotor, luftgekühlt. Mit folgendem Zubehör:	LxBxH 700/440/580	1	122	122	Din 14685/6280 DIN 40050 DIN 49462 DIN 49442
1 Werkzeug- und Ersatzteilsatz für Motor und Generator					Nur einzelne Werkzeuge nach DIN
Schutzleiterprüfsonde , 1 Prüfspitze und 1 Prüfkabel 1 m lang					
1 Abgasschlauch nach DIN 14572, 1,5 m lang, biegsamer Metallschlauch, feuerverzinkt, mit wärmeisolierten Handgriffen, mit Anschluss passend zum Auspuffrohr des Stromerzeugers; auf Rollwagen					Din 14572
Krankentragenlagerungsböcke aus 4 Längsrohren, Ständerschere rechts und links, mit kopfseitig angeschweißten Rohrführungen mit Bohrung und Gewindestutzen, 4 Tragehaltern mit Vierkantsteckbolzen, Bohrungen, Stecker mit Sicherungskette, einer gummi-geschützten Tragenauflage sowie Abstandsbolzen, in Transportkasten.	LxBxH 1140x670x750 (aufgebaut) 1080x350x120 (Kasten)	3	28,33	84,99	
Krankentragen DIN 13024, Teil2, zweimal zusammenlegbar, Gestell aus Leichtmetall-Quadratprofil, Quergelenke verriegelbar, einschiebbare Tragegriffe, Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe, Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss. Passende Tragegurte siehe Kiste SB1.	1040/150/145	10	9	90	Din 13024

Beladeliiste Gerätewagen Sanitätsdienst (GW-San) des Bundes - Entwurf Stand: September 2008

Ausstattung ohne Kisten

Beladung	Maße (mm) ca.	Anzahl	Gewicht pro Stück (kg) ca	Gesamt- gewicht (kg) ca.	Spezifikation
Spineboards gemäß DIN EN 1865, mit Gurtsystem und Kopffixierung (siehe Ausstattung in Kisten). Belastbarkeit mind. 150 kg, stapelbar (wie Laerdal BaXstrap).	LxBxH 1800x450x60 (Stapelhöhe insgesamt ca. 300 mm)	5	6,5	32,5	DIN EN 1865
Wasserkanister Weithals-Kunststoffkanister , 20 Liter, trinkwassergeeignet, mit Auslaufhahn, Kennzeichnung mit großem Aufkleber "Trinkwasser"	BxHxT 370x475x180	1	22	22	DIN 96
Kraftstoffkanister für 20 Liter Inhalt, aus Stahlblech, einbrennlackiert, kraftstofffest, nach DIN 7274, gut sichtbare Kennzeichnung: Gefahrenzettel (Klasse 3, brennbare Flüssigkeit) und "UN-Nr. 1203" bzw. "UN-Nr. 1202". Ausgusstutzen	LxBxH 345/165/486	2	22	44	DIN 7274-1
Aluklapptisch Länge 100 cm, Breite 50 cm.	100x50	1	8	8	??
Aluklappstühle Sitzhöhe ca. 45 cm, Breite ca. 45 cm.		3	3	9	??
Mehrzweck-Pulverlöscher PG 6H, zugelassen für die Brandklassen A, B, C und E (1000V), abstellbar, mit Eingriff- Bediensystem, Löschmittelbehälter aus Stahlblech, mit Polyesterharz- Kunststoffbeschichtung, rot (RAL 3000), Druckhebelarmatur, zugleich Tragegriff, innenliegende Treibmittelflasche, Schlauchleitung mit abstellbarer Löschpistole, einschließlich Kfz.-Halterung.		1	12	12	DIN EN 3-7
Infusionsstative Infusionserschraubstativ für Krankentragen, aus Aluminium, für alle Krankentragen geeignet, stufenlos höhenverstellbar 60 - 130 cm, mit Schraubklemme und Aufhängehaken für Infusionsflaschen.	L = 600	10	1	10	??
Vakuummatratze (-> KTW) nach DIN EN 1865, faltbar, mit erforderlichem Zubehör (Aufbewahrungstasche, Absaugpumpe).	LxBxH 2000X750x640 (einsatzbereit) 800x710x150 (gefaltet)	1	14	14	DIN EN 1865
Tragegurte nach DIN 13044), für Krankentragen, Gurtbreite 80 mm, Länge verstellbar, Set=1Paar		5			DIN 13044
Betankungsgerät z.B. für Stromaggregat Endress					ESE604DYG- DIN
Rollwagen :Die Wagen müssen über eine nachstellbare „Totmannbremse“ verfügen, die das Gewicht des Wagens auf der Entladerampe sicher abfängt. Der Durchmesser der gummibereiften Rollen muss mindestens 200mm betragen. Je zwei Rollen sind starr bzw. drehbar auszuführen. Die Lenkbewegung der Lenkrollen muss beim Entladen arretiert werden können. Der Schwerpunkt der Transportwagen bzw. ihre Bauhöhe müssen so bemessen sein, dass ein Umkippen beim Entladen über die Rampen bis zu einer maximalen Geländeneigung von 7° in alle Richtungen vermieden wird.	LxBxH 1020x850x955	3	65	195	

Beladefliste Gerätewagen Sanitätsdienst (GW-San) des Bundes - Entwurf Stand: September 2008

Sonstiges					
Beladung	Anzahl	Maße (mm) ca.	Gewicht pro Stück (kg) ca.	Gesamtgewicht (kg) ca.	Spezifikation
Absperrband rot/weiß; 80 mm breit, Rolle 500 m lang, in Spende	2				
Absperrstab; 120 cm, Metall	10				
Verkehrsleitkegel, BAST-geprüft	5				BAST TL-Leitkegel, Zulassung 94
Werkzeugtasche mit gängigem Werkzeug	1				Einzelnes Werkzeug nach DIN
Faltsignale	5				
Handlampe Adalit incl. Ladeschuh 12 V	3				Schutzgrad IP 67 entsprechend EN 60529
Bordwerkzeug, einschließlich serienmäßigem Wagenheber u. R	1				
Gleitschutzketten, Satz (2 Stück), mit Schnellmontageeinrichtung	1				
Ersatzglühlampen und -sicherungen, im Aufbewahrungskasten	1				
Kraftstoffkanister, 5 Liter	1				DIN 7274-1
Einfülltrichter für Kraftstoffkanister 5 Liter / Ausgußstutzen, flexibel	1				
Abschleppseil, Belastbarkeit 40 kN, 5 m lang, beidseitig mit Kau	1				DIN 76 031
Schäkel für Abschleppseil, feuerverzinkt	2				DIN 82 101
Starthilfekabel (passend zum Fahrzeug)	1				
Reifendruckmeßgerät D 10	1				DIN 74 720 M
Warndreieck nach StVZO in Behälter	2				
Warnleuchte nach StVZO für gelbes Blink- und weißes Dauerlicht	2				
Warnweste in Bereitschaftstasche	2				EN 471
Schutz-/Arbeitshandschuhe (Paar)	2				DIN 4841
Feuerlöscher PG 6 H	1				EN 3-1
Kfz-Verbandkasten	1				DIN 13 164
Klappspaten	1				
Klauenbeil	1				BW-TL 5110-004
Sicherheitsgurt-Durchtrenner	1				
Nageleisen, 600 mm lang	1				
Flaggensatz	1				
2 m Funkgeräte mit Ladehalterung	3				
4m Funkgerät	1				